

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich**

Oznaczenie arkusza: **AU.19-01-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **AU.19**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny							Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił
Rezultat 1: Wybrane pręty na elementy koszyka z pokrywą							
<i>Uwaga: należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN wykonanie tych czynności</i>							
Zdający wybrał pręty na:							
1	krzyżak koszyka - Ags/I 140 - 6 szt.						
2	wyplot dna koszyka - Ags/I 100 - 16-18 szt.						
3	spalki koszyka - Ags/I 120 - 24 szt.						
4	pas wzmacniający dolny koszyka - Ags/I 120 - 6 szt.						
5	wyplot ściany bocznej koszyka - Ags/I 100 - 24 szt.						
6	pas wzmacniający górny koszyka - Ags/I 120 - 6 szt.						
7	krzyżak pokrywy - Ags/I 140 - 6 szt.						
8	wyplot denka pokrywy - Ags/I 100 - 24-28 szt.						
9	spalki pokrywy - Ags/I 120 - 24 szt.						
10	pas wzmacniający pokrywy - Ags/I 120 - 6 szt.						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Dno koszyka.

1	Wykonanie krzyżaka 3×3 z wykorzystaniem prętów Ags/I 140						
2	Pręty krzyżaka rozstawione promieniście						
3	Wykonanie wypłotu dna koszyka o średnicy Ø220 ±10 mm splotem wężykowym dwuprętowym z wykorzystaniem prętów Ags/I 100						
4	Splot dna koszyka jest ścisły						
5	Umocowanie spałek konstrukcji ściany bocznej w dnie koszyka po jednej z obu stron każdego pręta krzyżaka z wykorzystaniem prętów Ags/I 120						
6	Wykonanie koronki 2 za 1						
7	Dno kosza jest oczyszczone (odcięte wystające pręty)						

Rezultat 3: Ściana boczna koszyka.

1	Spałki konstrukcji bocznej są ustawione w pozycji pionowej						
2	Wykonanie pasa wzmacniającego dolnego splotem wężykowym trzyprętowym z wykorzystaniem prętów Ags/I 120						
3	Wykonanie wypłotu ściany bocznej splotem skośnym z wykorzystaniem prętów Ags/I 100						
4	Wykonanie pasa wzmacniającego górnego splotem wężykowym trzyprętowym z wykorzystaniem prętów Ags/I 120						
5	Wykonanie obrębu dwustronnego (długość przez dwa) bez podplotki o wysokości krawędzi górnej 130 ±10 mm i średnicy Ø240 ±10 mm						
6	Splot ściany bocznej jest ścisły i zagęszczony						
7	Ściana boczna jest oczyszczona (odcięte wystające pręty)						

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Pokrywa koszyka

1	Wykonanie krzyżaka 3×3 z wykorzystaniem prętów Ags/I 140						
2	Pręty krzyżaka rozstawione promieniście						
3	Wykonanie wylotu denka pokrywy o średnicy Ø270 ±10 mm splotem wężykowym dwuprętowym z wykorzystaniem prętów Ags/I 100						
4	Umocowanie spalek konstrukcji bocznej pokrywy w denku pokrywy po jednej z obu stron każdego pręta krzyżaka z wykorzystaniem prętów Ags/I 120						
5	Wykonanie koronki 2 za 1						
6	Wykonanie pasa wzmacniającego splotem wężykowym trzyprętowym z wykorzystaniem prętów Ags/I 120						
7	Wykonanie obrębu dwustronnego (krótkie przez jeden) bez podplotki o wysokości krawędzi górnej 40 ±10 mm i średnicy Ø270 ±10 mm						
8	Splot denka pokrywy jest ścisły						
9	Denko pokrywy jest oczyszczone (odcięte wystające pręty)						

Przebieg 1: Wykonanie koszyka z pokrywą

Zdający:

1	wszystkie prace koszykarsko-plecionkarskie wykonywał zgodnie z zasadami bhp						
2	narzędzia stosował zgodnie z ich przeznaczeniem						
3	utrzymywał porządek na stanowisku pracy w czasie wykonywania zadania						
4	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemniku przeznaczonym na ten cel						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis