

Nazwa  
kwalifikacji:**Projektowanie wyrobów odzieżowych**Oznaczenie  
kwalifikacji:**A.48**

Numer zadania:

**01**

Kod arkusza:

**A.48-01-0\_klucz1**

Wersja arkusza:

**z1**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
<b>R.1</b>	<b>Rezultat 1: Wykaz parametrów tkaniny bawełnianej na sukienkę damską</b>
R.1.1	zapisano o najmniej dwie dane z wymienionych: gładka, z niewielkim połyskiem, wyraźne skośne rządkki, bez błędów, ładniejsza <i>Rysunek raportu splotu tkackiego skośnego o wyróżnik cyfrowy splotu oraz parametry splotu</i>
R.1.2	narysowano: raport splotu
R.1.3	zapisano: raport osnowy $R_o = 4$
R.1.4	zapisano: raport wątku $R_w = 4$
R.1.5	zapisano: skok wątkowy=skok osnowowy $S_o = S_w = 1$
<b>R.2</b>	<b>Rezultat 2: Zestawienie konstrukcyjnych elementów składowych sukienki damskiej</b>
<i>Z tkaniny zasadniczej zapisano:</i>	
R.2.1	część górna przodu - 1 szt., część górna tyłu - 1 szt.
R.2.2	karczek tyłu - 1 szt.
R.2.3	część dolna przodu - 1 szt., część dolna tyłu - 1 szt.
R.2.4	rękawy - 2 szt.
R.2.5	stójka część wierzchnia - 1 szt., stójka - część spodnia - 1 szt.
R.2.6	obłożenie przodu z tkaniny zasadniczej - 1 szt.
R.2.7	plisa do rozporka w rękawie - 2 szt.
R.2.8	mankiety - 2 szt.
R.2.9	plisa na rulonik - 1 szt.
<i>Z wkładu klejowego zapisano:</i>	
R.2.10	obłożenie przodu - 1 szt., mankiet - 2 szt., stójka - 1 szt.
<b>R.3</b>	<b>Rezultat 3: Wykaz maszyn, urządzeń w szwalni niezbędnych do wykonania sukienki damskiej oraz parametry ściegów i obróbki cieplnej</b>
<i>Maszyny szwalnicze i urządzenia Zapisano:</i>	
R.3.1	overlock trzynitkowy
R.3.2	overlock pięcionitkowy lub maszyna łącząco-obrzucająca pięcionitkowa
R.3.3	stębnówka płaska
R.3.4	podszzywarka
R.3.5	dziurkarka
R.3.6	guzikarka
R.3.7	żelazko parowo-elektryczne lub manekin prasowniczy
<i>Parametry zastosowanych ściegów i obróbki cieplnej</i>	
R.3.8	dla stębnówki - gęstość ściegu $3 \times 4 (\pm 1)/1\text{cm}$
R.3.9	dla podszzywarki - ścieg jednostronnie niewidoczny lub kryty
R.3.10	dla obróbki cieplnej - maksymalna temp. $150 (\pm 10)^\circ\text{C}$
<b>R.4</b>	<b>Rezultat 4: Chronologiczne zestawienie zabiegów łączenia nitkowego elementów sukienki damskiej</b>
<i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne z wymienionymi czynnościami wykonania sukienki damskiej Drobne elementy Zapisano nazwę zabiegu:</i>	
R.4.1	obrzuć dolnej krawędzi obłożenia rozcięcia
R.4.2	zszycie stójki i zszycie mankietów
R.4.3	wykonanie rulonika
<i>Przód i tył Zapisano nazwę zabiegu:</i>	
R.4.4	zszycie zaszepek w przodzie
R.4.5	przyszyć pętelek lub pętelek i obłożenia do części górnej przodu
R.4.6	zszycie karczka z częścią górną tyłu - symetryczne zakładki względem linii środka
R.4.7	zszycie części górnej z dolną w przodzie i zszycie części górnej z dolną w tyle

	<i>Rękawy</i> <i>Zapisano nazwę zabiegu:</i>
R.4.8	odszycie rozporka plisą
R.4.9	zszycie rękawów
R.4.10	doszycie mankietów
<b>R.5</b>	<b>Rezultat 5: Chronologiczne zestawienie zabiegów montażu i wykończenia sukienki damskiej oraz obróbka parowo-ciepła</b>
	<i>Montaż</i> <i>Zapisano nazwę zabiegu:</i>
R.5.1	zszycie przodu z tyłem na linii ramion i boków
R.5.2	wszycie rękawów
R.5.3	wszycie stójki do podkroju szyi
R.5.4	podwinięcie spodniej części stójki
R.5.5	przeszycie spodniej części stójki
	<i>Wykończenie</i> <i>Zapisano nazwę zabiegu:</i>
R.5.6	obrzucenie krawędzi dołu sukienki
R.5.7	podwinięcie i/lub podszycie ścięciem krytym dołu sukienki
R.5.8	wykonanie dziurek w mankietach, przyszywanie guzików
	<i>Obróbka parowo-ciepła</i> <i>Zapisano nazwę zabiegu:</i>
R.5.9	zaprasowanie lub sprasowanie szwów lub prasowanie międzyoperacyjne
R.5.10	prasowanie końcowe
<b>R.6</b>	<b>Rezultat 6: Rysunek instruktażowy połączenia części górnej z częścią dolną oraz wykończenia dołu sukienki damskiej</b>
	<i>Zaznaczono:</i>
R.6.1	zabieg - zszycie części górnej z częścią dolną na maszynie łącząco obrzucającej lub overlocku 3-nitkowym i stębnówce zwykłej
R.6.2	zabieg - obrzucenie dołu sukienki
R.6.3	zabieg - podwinięcie i przyszywanie ścięciem krytym
R.6.4	elementy - część górną lub część dolną sukienki
R.6.5	prawą stronę materiału <i>Kryterium spełnione, jeżeli zaznaczono prawą stronę materiału tylko na jednym elemencie</i>