

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych**

Symbol kwalifikacji: **MOD.07**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

MOD.07-01-24.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Uszyj przód i tył spódnicy, której model przedstawiono na rysunku.

Z przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym wykrojów, wykonaj montaż zgodnie z opisem, rysunkami instruktażowymi i wymaganiami technicznymi.

Pozostaw spódnicę bez zapięcia, wykończenia linii talii i podwinięcia.

Po uszyciu spódnicy obetnij zbędne nici, wyprasuj wyrób.


Wykonaną spódnicę pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przed rozpoczęciem szycia spódnicy:

- wykonaj próbę prasowania,
- dokonaj próbnego przeszycia na maszynach.

Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bhp. Pracuj w odzieży ochronnej. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.




Rysunek modelowy spódnicy damskiej




Opis modelu

Spódnica damska z tkaniny bawełnianej lekko poszerzona do dołu. W przodach pionowe cięcia modelowe biegnące od zaszewki do dołu. W cięcia modelowe i szwy boczne wszyte kieszenie nakładane. Górne obręby kieszeni podklejone wkładem klejowym obrzucone overlockiem i przestębnowane. Tył spódnicy dopasowany zaszewkami zaprasowanymi do boku. Elementy przodu i boki spódnicy połączone szwem zwykłym zaprasowanym o krawędziach obrzuconych łącznie i zaprasowanych do środka przodu. Tyły na linii środka połączone szwem zwykłym rozprasowanym z pozostawieniem otworu na wszycie zamka. Dół spódnicy obrzucony overlockiem bez podwinięcia.


Rysunki instruktażowe uszycia przodu spódnicy

Uszycie kieszeni nakładanych		
I etap - naklejenie wkładu i zagięcie	II etap - zaprasowanie kieszeni i przestębnowanie	
		



Rozmieszczenie i naszywanie kieszeni nakładanych




B-B




Montaż elementów przodu i tyłu spódnicy



Połączenie cięć modelowych i boków



Połączenie tyłów



Wykończenie dołu spódnicy



Warunki techniczne wykonania spódnicy:

- 1) Szerokość górnego obrębu w kieszeni wynosi **3,0 cm**, obręb przestębnowany w odległości **2,5 cm** od krawędzi;
- 2) Krawędzie dolne kieszeni założone i zaprasowane równo na szerokość **1,0 cm**;
- 3) Kieszenie rozmieszczone zgodnie z oznaczonymi zewnętrznymi punktami spotkań i dokumentacją;

- 4) Doły kieszeni nastębnowane w odległości **0,1 cm** od krawędzi;
- 5) Zaszewki zszyte zgodnie z oznaczonymi na wykrojach punktami montażowymi;
- 6) Odległość wszystkich szwów montażowych od krawędzi wynosi **1,0 cm**, szwy równe na całej długości;
- 7) Długość otworu na zamek wynosi **19,0 cm**.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- naszyte kieszenie nakładane,
- połączone elementy przodu spódnicy,
- połączone elementy tyłów i boków spódnicy

oraz

przebieg szycia spódnicy.