

Nazwa
kwalifikacji:

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Oznaczenie
kwalifikacji:

A.54

Numer zadania:

03

Kod arkusza:

A.54-03-0_klucz3

Wersja arkusza:

z3

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Bitmapy oraz logo przygotowane zgodnie ze szkicem wydawniczym
	Tolerancja wymiarów wynosi ± 1 mm
R.1.1	Logo jest wektorowe i zapisane w formacie .ai
R.1.2	Wektorowe logo ma wymiar 30 x 25 mm, wszystkie elementy logo mają składowe kolorów zgodne ze szkicem logo
R.1.3	Wektorowe logo jest zgodne ze szkicem co do kształtu i ilości elementów
R.1.4	Bitmapy <i>foto_1</i> , <i>foto_2</i> , <i>foto_4</i> i <i>foto_6</i> mają wymiar (szer. x wys.) 203 x 146 mm, model kolorystyczny CMYK, rozdzielczość 300 dpi, zapisane z rozszerzeniem .jpg
R.1.5	Bitmapa <i>foto_3</i> ma wymiar (szer. x wys.) 56 x 75 mm, <i>foto_5</i> – 180 x 76 mm, <i>foto_7</i> – 180 x 70, model kolorystyczny CMYK, rozdzielczość 300 dpi, zapisane z rozszerzeniem .jpg
R.1.6	Bitmapa <i>panorama</i> jest utworzona ze wszystkich czterech dostarczonych bitmap z płynnym przejściem pomiędzy nimi
R.1.7	Bitmapa <i>panorama</i> ma wymiar 203 x 60 mm, model kolorystyczny CMYK, rozdzielczość 300 dpi
R.1.8	Bitmapa <i>panorama</i> jest wykadrowana i nie posiada ubytków w obrazie (elementów przezroczystych)
R.1.9	Wszystkie bitmapy (<i>foto_1</i> do <i>foto_7</i> oraz <i>panorama.psd</i> i <i>panorama.jpg</i>) są zapisane w katalogu muzeum_broszura_PESEL
R.2	Rezultat 2: Plik otwarty i zamknięty zawierający projekt broszury
	Rezultat jest oceniany na podstawie pliku otwartego lub zamkniętego. Tolerancja zgodności położenia elementów z wartościami ze szkicu wydawniczego wynosi ± 1 mm.
R.2.1	Wymiary netto broszury (wszystkich 8 stron) wynoszą (szer. x wys.) 200 x 140 mm – orientacja pozioma
R.2.2	Projekt broszury posiada zaplanowany 3 mm spady u góry, u dołu i od zewnątrz, spad wewnętrzny wynosi 0 mm
R.2.3	Na pierwszej stronie broszury umieszczona jest bitmapa <i>foto_1.jpg</i> w położeniu określonym na szkicu wydawniczym oraz tekst MUZEUM PAPIERNICTWA czcionką Arial Bold 32p., C0 M75 Y100 K10 z efektem cienia
R.2.4	Na drugiej, czwartej i szóstej stronie broszury umieszczone są zgodnie ze szkicem bitmapy <i>foto_2.jpg</i> oraz <i>foto_4.jpg</i> i <i>foto_6.jpg</i> w położeniu określonym na szkicu wydawniczym
R.2.5	Na trzeciej stronie broszury umieszczony jest tekst_1 czcionka Minion Pro, 12p., interlinia 14,4 p., C0 M0 Y0 K100, wyjustowany obustronnie z ostatnim wierszem do lewej, pierwsza litera tekstu – inicjał wpuszczany na dwa wiersze, w położeniu zgodnym ze szkicem wydawniczym; Umieszczona bitmapa <i>foto_3.jpg</i> zgodnie ze szkicem broszury
R.2.6	Na piątej stronie broszury umieszczony jest tekst_2 czcionka Minion Pro, 12p., interlinia 14,4 p., C0 M0 Y0 K100, wyjustowany obustronnie z ostatnim wierszem do lewej, pierwsza litera tekstu – inicjał wpuszczany na dwa wiersze, w położeniu zgodnym ze szkicem wydawniczym; Umieszczona bitmapa <i>foto_5.jpg</i> zgodnie ze szkicem broszury
R.2.7	Na siódmej stronie broszury umieszczony jest tekst_3 czcionka Minion Pro, 12p., interlinia 14,4 p., C0 M0 Y0 K100, wyjustowany obustronnie z ostatnim wierszem do lewej, pierwsza litera tekstu – inicjał wpuszczany na dwa wiersze, w położeniu zgodnym ze szkicem wydawniczym; Umieszczona bitmapa <i>foto_7.jpg</i> zgodnie ze szkicem broszury
R.2.8	Na ósmej stronie broszury umieszczony jest tekst_4 czcionka Minion Pro, 14 p., interlinia 16,8 p., C0 M0 Y0 K100, wyśrodkowany, w położeniu zgodnym ze szkicem wydawniczym z zachowaniem odległości; Umieszczona bitmapa <i>panorama.jpg</i> oraz logo zgodnie ze szkicem broszury
R.2.9	Strony 3, 5, 7, 8 mają tło o kolorystyce C50 M40 Y80 K0 wyciągnięte na spad zgodnie ze szkicem wydawniczym
R.2.10	Plik PDF broszury zawiera spady i nie zawiera żadnych znaczników drukarskich
R.3	Rezultat 3: Plik impozycyjny PDF zgodny z założeniami technologicznymi
R.3.1	Impozycja wykonana jest na arkuszu SRA3 (450 x 320 mm)
R.3.2	Impozycja zawiera 8 różnych strony broszury
R.3.3	Impozycja umożliwia wydruk z zachowaną kolejnością stron
R.3.4	Impozycja zawiera poziomą wycinkę pomiędzy stronicami o szerokości minimum 6 mm
R.3.5	Impozycja zawiera 3 mm spady na zewnątrz broszury, nie zawiera spadów wewnętrznych (wycinki pionowej)
R.3.6	Impozycja zawiera tylko linie cięcia netto